

Основные технические характеристики обложечного (переплетного) картона

Толщина, мм	Масса, 1 м ² , г	Предел прочности при расслаивании, кпа	Влажность, %
<u>Картон обложечный</u> ТУ 5447-010-00278882-2004 1,25±0,10; 1,50±0,12; 1,75±0,12; 2,00±0,12; 2,50±0,12; 3,00±0,12	800±80; 950±80; 1100±80; 1250±80; 1500±100; 1900±100;	110	8±2
<u>Марка ПКС (Высший сорт)</u> 1,25±0,10; 1,50±0,10; 1,75±0,12; 2,00±0,12; 2,25±0,12; 2,50±0,12; 3,00±0,12; 3,75±0,12;	830±50; 1020±70; 1220±80; 1360±80; 1550±80; 1650±100; 2100±100; 2550±100;	140	8±2
<u>Марка ПКС (Первый сорт)</u> 1,25±0,12; 1,50±0,12; 1,75±0,13; 2,00±0,13; 2,25±0,13; 2,50±0,13; 3,00±0,13; 3,75±0,13;	830±50; 1020±70; 1220±80; 1360±80; 1550±80; 1650±100; 2100±100; 2550±100;	110	8±2
<u>Марка Б</u> 0,80±0,05; 0,90±0,05; 1,00±0,05; 1,25±0,05;	510±45; 590±50; 650±60; 780±60;	110	8±2